

MARINE SYSTEM OILS

Описание

Масла для судовых дизельных двигателей с усовершенствованными антиокислительными и антикоррозийными присадками.

Применение

Применяются в низкооборотных судовых дизельных двигателях.

Преимущества

- Благодаря высокой стойкости к окислению и прекрасной термической стабильности обеспечивают сохранение оптимальных эксплуатационных характеристик при повышенных температурах;
- Осуществляют надежную защиту низкооборотных судовых двигателей от износа;
- Защищают подшипники от ржавчины и коррозии;
- Устойчивы к пенообразованию.

Спецификации и одобрения

API CF

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		SAE 30	SAE 40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,89	0,895
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	244	278
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	102	148
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		12	14,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	104	95
Щелочное число, мг КОН/г	ASMT D 2896	6	6
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-12	-15

Редакция от 16.11.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru