

# MAXIMA PG 0W-30

Полностью синтетическое моторное масло для последнего поколения автомобилей PSA Group

## Описание

**Maxima PG 0W-30** - моторное масло на основе синтетических базовых масел и специально подобранного пакета присадок для двигателей автомобилей Citroen, Peugeot, Fiat и других марок, оборудованных сажевыми фильтрами и каталитическими системами снижения содержания оксидов азота (NOx) в отработавших газах (SCR).

## Применение

**Maxima PG 0W-30** предназначено для использования в автомобилях PSA Group, оснащённых системами очистки отработавших газов "BlueHDI" с SCR, а также бензиновых и дизельных двигателях техники других производителей с сажевыми фильтрами и без них, в которой требуется применение смазочных материалов, соответствующих уровню свойств отраслевого стандарта ACEA C2.

## Преимущества

- Продлевает срок службы систем очистки отработавших газов.
- Увеличивает ресурс двигателя благодаря надёжной защите от износа.
- Обладает отличными низкотемпературными свойствами.
- Способствует экономии топлива за счёт низкого коэффициента внутреннего трения.
- Способствует защите окружающей среды благодаря снижению уровня выбросов вредных веществ в атмосферу.
- Предотвращает образование шламовых отложений благодаря высокой стойкости к окислению.

## Спецификации и одобрения

ACEA C2, FIAT 9.55535-DS1, PSA B71 2312

## Типичные характеристики

Класс вязкости по SAE		0W-30
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,840
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	240
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	54,40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		9,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-48

## Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°С, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.