

# MAXIMA VSA 5W-30

Синтетическое моторное масло

## Описание

Синтетическое моторное масло, созданное для применения в легковых автомобилях нового поколения. Разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей VW, Audi, Skoda и Seat. Благодаря технологии Low SAPS (низкое содержание сульфатной золы, серы, фосфора) продлевает жизнь сажевому фильтру и минимизирует токсичность выхлопных газов.

## Применение

Рекомендуется использовать в новом поколении бензиновых и дизельных двигателей. Используется в двигателях, требующих масел спецификаций VW 504 00/507 00. Рекомендуется для любых дорожных условий.

## Преимущества

- Благодаря технологии Low-SAPS снижается попадание твердых частиц в сажевый фильтр и уменьшается износ каталитического конвертера-нейтрализатора в бензиновых двигателях;
- Снижает расход масла на угар за счет низкого испарения;
- Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа;
- Способствует стабильной производительности при работе двигателя.

## Спецификации и одобрения

ACEA C3, VW 504 00/507 00, Porsche C30

## Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,850
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	230
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	66,7
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		11,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	171
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-33

\* Редакция от 10.06.2022

