

SÜPER GRES EP 00

Высокоэффективная смазка на основе литиевого загустителя

Описание

SUPER GRES EP 00 – пластичная смазка для многоцелевого применения на основе литиевого загустителя, улучшенная противозадирными присадками (EP).

Применение

Разработана для смазывания подшипников, работающих в тяжёлых условиях с повышенными нагрузками. Предназначена для использования в централизованных системах смазки грузовой и строительной техники, в которых требуется применение смазок консистенции класса NLGI 00.

Может применяться в температурном диапазоне от -30 °С до 110 °С.

Преимущества

- Подходит для использования в централизованных системах смазки и прокачки через трубки с малым сечением.
- Уменьшает потребность в обслуживании и эксплуатационные расходы.
- Обладает высокой стойкостью к вымыванию водой.
- Предотвращает образование ржавчины и коррозии.
- Обеспечивает надёжную защиту благодаря отличным эксплуатационным характеристикам, устойчивым к работе в тяжёлых условиях под воздействием высоких нагрузок и давлений.

Спецификации и одобрения

DIN 51825-GP 00 G-30

Типовые характеристики

Тип загустителя		Литиевый
Класс консистенции по NLGI		00
Цвет		Жёлтый
Вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	100
Нагрузка Timken ОК, кг	ASTM D 2509	50
Температура каплепадения, °С	ASTM D 566	160
Нагрузка сваривания в тесте на ЧШМ, кг	ASTM D 2596	250
Тест на коррозию	ASTM D 1743	Выдерживает

Редакция от 17.04.2023



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru